



Den Braven



Better results through Knowledge

## Technische datasheet

### Zwaluw® Tixoplast®

Eéncomponent bitumenkit



#### Product omschrijving

Zwaluw Tixoplast® is een ééncomponent afdichtingskit op basis van bitumen. Zwaluw Tixoplast® hardt uit tot een plastisch-elastische dichting doordat het oplosmiddel verdampst.

#### Voordelen

- Veelzijdig
- afdichtingskit & lijm

#### Applicaties

Zwaluw Tixoplast® voor het vastplakken van bitumineuze dak- en isolatieplaten (niet van polystyreen), als waterdichte afdichting van voegen, bij dakranden, goten, dakramen, schoorstenen etc. Zwaluw Tixoplast® kan tevens worden gebruikt als afdichtingskit voor lekken, noodreparaties, zelfs bij regenachtig weer, het opvullen van scheuren, voegen en blazen op daken en goten bij dakbedekking, zink en om shingles vast te plakken op schuine daken.

#### Technische specificaties

100% Modulus		15 min [@23°C/55% RH
Application Temperature		+5°C till +40°C
Density		1,30 g/ml
Frost Resistance during transportation		Till -15°C
Temperature Resistance		-20°C till +70°C

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Tixoplast® gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Niet-poreuze ondergronden hoeven niet droog te zijn. Voorstrijken indien nodig. Zie de primer adviestabel TB 02-95. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. Zie TB 03-95. Gereedschap kan worden gereinigd met Zwaluw Cleaner. Handen reinigen met Zwaluw Handclean en water en zeep.

#### Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

#### Kleuren

- Zwart

#### Verpakking

- Koker 310 ml
- Worst 550 ml

#### Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Tixoplast® is 9 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

#### Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

#### Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com