

UBIFLEX FINIO

Loodvervanger

Product introductie

Ubiflex Finio is een hoogwaardige, veelzijdige loodvervangende oplossing om waterdichte verbindingen voor op daken van gebouwen te creëren. Ubiflex Finio staat gelijk aan een snelle en eenvoudige installatie en levert uitstekende prestaties. Het kan worden toegepast bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Ubiflex Finio is voorzien van een volledig zelfklevende achterzijde, beschermd door een tweedelige verwijderbare folie voor een eenvoudige verwerking tijdens het plaatsen. Bovendien zijn de rollen voorzien van twee butylkleefstroken voor een perfecte hechting op de ondergrond. Ubiflex Finio kan met de hand worden gevormd en indien nodig met een rol worden afgewerkt.



De voordelen van Ubiflex Finio

- Snelle en eenvoudige verwerking
- Hechting op vrijwel alle ondergronden
- Directe verlijming door butylstroken aan boven- en onderzijde
- Langdurige verlijming door volledig zelfklevende achterzijde
- Vulkaniserend en loogt niet uit

Afmetingen

Breedte	250, 300, 400, 500, 600 mm	-5 /+5 mm
Lengte	5,0, 10,0 m	-0 /+100 mm
Dikte	1,9 mm	+ /-0,1 mm

Afwijkende maten op aanvraag.

Maximaal verwerkbare lengte


Rollengte

Verwerkingstemperatuur

(snijden, plooiën, inrollen) -10°C - +50°C

Gebruikstemperatuur

(in gebruik) -30°C - +140°C



UBIFLEX FINIO

Loodvervanger



Gewicht	
2.8 kg/m	+/- 10 %
250 mm x 5.0 m	3.5 kg
250 mm x 10.0 m	7.0 kg
300 mm x 5.0 m	4.2 kg
300 mm x 10.0 m	8.4 kg
400 mm x 5.0 m	5.6 kg
400 mm x 10.0 m	11.2 kg
500 mm x 5.0 m	7.0 kg
600 mm x 5.0 m	8.4 kg

Afwijkende maten op aanvraag.

Werk nog sneller met Ubiflex Finio

Ubiflex Finio is zelfklevend en eenvoudig te verwerken. Daardoor bespaar je veel tijd en kun je tot drie keer sneller op het dak werken. Na het op maat maken en verwijderen van de plakstroken modeller je de loodvervanger met de hand in de gewenste vorm en druk je het materiaal tegen het oppervlak. Aankloppen is niet nodig; narollen met de Finio roller volstaat. Het dak is direct waterdicht door de butylstroken aan de boven- en onderkant én de zelfklevende achterzijde.

Repareren met Ubiflex Finio

Is er een gat in de dakaansluiting ontstaan? In dat geval plak je gewoon een stukje Ubiflex Finio over het gat. Houd daarbij een marge aan van vijf centimeter aan alle kanten. Dat is voldoende voor de waterdichting. Met het handige raster aan de achterzijde van de folie bepaal je snel de maat en de benodigde hoeveelheid materiaal.

Waar pas je Ubiflex Finio toe?

Ubiflex Finio is een loodvrije waterdichte dakaansluiting die gebruikt wordt bij dakkapellen, dakramen, schoorstenen, zonnepanelen, etc. Door meerdere kleefwerkingen - van de butylstroken en de zelfklevende achterkant - hecht Ubiflex Finio zich snel aan de meest voorkomende ondergronden, zoals:

- steen
- keramische en betonnen dakpannen
- zink
- hout
- aluminium
- kunststof
- staal

Kleuren

Ubiflex Finio is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: zwart, rood en grijs.



Verpakking

Ubiflex Finio rollen worden geleverd in een doos.

Niet-giftig

Niet gevaarlijk voor mens en milieu.

Buigeigenschappen		
	23°C	50%
In de lengte	✓	✓
In de breedte	✓	✓
EN 495-5:2013		

Treksterkte	
In de lengte	225N
In de breedte	675N
EN 12311-2:2013	

Uitrekking	
In de lengte	97%
In de breedte	20%
EN 12311-2:2013	

UV-bestendigheid	
Uitstekend	EN 1297:2004

Gevoeligheid voor thermische veroudering en vocht	
Niet gevoelig	EN ISO 16536:2019

Weerstand tegen corrosie	
Niet gevoelig	EN ISO 6988

Brandklasse	
Klasse E	EN 13501-1

